

## ROLLO SIN RECUBRIMIENTO

### DESCRIPCION

Manta de lana de vidrio sin recubrimiento constituido por finas fibras de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecibles.



### APLICACION

Aislamiento térmico de cielorrasos sin carga de cubiertas, aislación acústica en tabiques, techos, cuando no sea necesaria una barrera de vapor. .

Espesor (mm)	50	60	80	100
Ancho (m)	1.20	1.20	1.20	1.20
Largo (m)	12	12	9.6	7.5
R. Térmica (R 100)	122	141	188	235
Densidad : 14 Kg/m3				

### AISLAMIENTO

Densidad	14 kg/m <sup>3</sup>
Conductividad térmica	0.036 kcal/mh <sup>°C</sup> a 20 <sup>°C</sup>
Calor específico	0.200 kcal/kg <sup>°C</sup> a 20 <sup>°C</sup>
Temperatura máxima	100 <sup>°C</sup> en cara caliente

### NORMAS

Aislamiento	ASTM C177
Corrosidad	ASTM C871-77
Permeabilidad	ASTM C-96

### PROPIEDADES

- Químicamente inerte, es inatacable por los agentes químicos, es imputrescible e inodoro, no constituye alimento para los roedores ni es medio adecuado para el desarrollo de insectos y microorganismos.
- Incombustible no propaga humo tóxico.
- Aislación Acústica desde y hacia el exterior.
- Fácil de instalar en muros y cubiertas
- Confort superior para invierno y verano al evitar variaciones de temperaturas extremas.

[www.adstecnoaislantes.cl](http://www.adstecnoaislantes.cl)

Av. Inglaterra 1115, Independencia  
Santiago - Chile, Fono: 777 7118  
[contacto@adstecnoaislantes.cl](mailto:contacto@adstecnoaislantes.cl)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO